

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT POLIMER

PRODUSUL ADITIV PENTRU ȘAPE ȘI MORTARE TIP „PATRIOT POLIMER”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂȚI

pag. 1/2

PATRIOT POLIMER este folosit ca antievaporant pentru tratare ulterioară a suprafețelor de beton proaspăt turnate, la creșterea rezistențelor mecanice cât și ca sigilant pentru suprafețe de beton zidărie, plăci ceramice, lemn, etc., Sigilează porii superficiali și dă luciu suprafeței.

CARACTERISTICI:

- Crește rezistența mecanică a suprafețelor de beton,
- Impregnează, sigilează și protejează betonul,
- Poate fi aplicat imediat după finisarea suprafeței de beton,
- Reduce efectul de eliminare praf a betonului precum și previne formarea prafului,

- Reduce pierderea de apă a betonului în timpul prizei,
- Se ancorează rămânând permanent în masa betonului (pătrunde superficial în masa acestuia),
- Îmbunătățește rezistențele chimice și la abraziune, în comparație cu betonul netratat,
- Ușurează curățarea suprafeței,
- Ușor de aplicat,
- Uscare rapidă,
- Consum economic,
- Nu îngălbeneste,
- Penetrare bună,
- Fără solvent,
- Fără culoare și miros.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI	VALORI ADMISE	ANALIZE
ASPECT	lichid alb	lichid alb
DENSITATE KG/L	1,52 - 1,56	1,52
TIMP DE USCARE (H)	10 - 12	11
PH	11 - 13	11
VÂSCOZITATE (LA 20°C)	20-800 mPa	210
CONSUM SPECIFIC KG/MP	3 - 5 %	-
TEMPERATURA MEDIULUI	Minim 10 °C	-
GARANȚIA PRODUSULUI	1 an de la data fabricației	

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PATRIOT POLIMER a fost creat pentru a se folosi:

- pentru tratarea împotriva formării prafului a suprafețelor pe care urmează a se aplica parchet, mochetă, linoleum etc.
- ca aditiv pentru prepararea de mortar. Datorită acestui fapt, rezultatul va fi o mai bună rezistență mecanică. Emulsia aderă foarte bine la toate tipurile de substraturi cum ar fi beton, zidărie, plăci ceramice, lemn, etc.

- este folosită cu succes ca amorsă specială pentru întărirea suprafețelor
- în compozițiile de ciment unde proprietățile ca stabilitatea chimică și mecanică, elasticitatea, precum și un caracter antispumant, care pe termen lung sunt importante. Lucrabilitatea crește semnificativ folosind acest produs.
- ca amorsă specială, pentru o mai bună aderență a straturilor ulterioare de șape, mortare, adezivi sau vopsele. (1 parte polimer + 2 părți apă)

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT POLIMER

4. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE

pag. 2/2

AMBALARE:

Produsul se ambalează în recipiente de plastic (polietilenă, PVC, polipropilenă) de 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, închise ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricării cu condiția ca ambalajul să fie închis ermetic.

DEPOZITARE:

Depozitarea se va face în încăperi ferite de îngheț, de călduri excesive și de expunerea directă la razele solare. Temperatura de depozitare nu trebuie să coboare sub +5 °C.

ATENȚIE!

Depozitarea în condiții necorespunzătoare poate duce la deteriorarea ambalajului și pierderea conținutului. Produsul nu produce poluarea mediului înconjurător.

Șef secție**Eugenia HONGU****Fișa tehnică a produsului: PATRIOT POLIMER****Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017****Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.****PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL****ROMCHIM PROTECT S.R.L.**

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A,

Tel/fax: +4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro